Konteinerkatlamajad

Ala-Talkkari tahkekütte konteinerkatlamajad on mõeldud põllumajandus- ja tööstusettevõtetele ning soojatootjatele. Küttematerjalina on võimalik kasutada hakkpuitu, graanuleid, tükkturvast, briketti, teravilja jms.

Katlamajad on eelnevalt komplekteeritud, hõlpsasti paigaldatavad ning neid on võimalik kiiresti kasutusele võtta. Peale kütetorustiku ja elektri ühendamist on konteinerkatlamaja soodsa sooja tootmiseks valmis. Eraldiseisev katlamaja tagab parema tuleohutuse.

Veto Cont S

Lambda 5S juhtkeskus

Liikuva restiga põleti

Vedrulaadega mahuti

Lähtuvalt kliendi vajadusest on konteinerkatlamajadele saadaval suur valik lisaseadmeid ja -varustust, sealhulgas täiendavad toruväljundid, tuhaeemaldussüsteemid, pneumopuhastus, GSM-alarm, kaugjuhtimissüsteem jms.

VETO CONT S

Võimsuse vahemik: 60–120 kW

Kütusepunkri mahutavus: 14 m^3

VETO CONT M

Võimsuse vahemik: 150–400 kW

Kütusepunkri mahutavus:

- 150 kW – 23 / 26 / 29 m^3
- 220 kW – 26 / 29 m^3
- 300 kW – 26 / 29 m^3
- 400 kW – 29 m^3

VETO CONT L

Võimsus: 500–700 kW

Kütusepunkri mahutavus: 40 m^3

VETO CONT D

Võimsus: 2×500 kW

Kütusepunkri mahutavus: 90 m^3

LISAINFO:
Mobiil: 55 22 742
E-post: info@bioenergia.ee
bioenergia.ee

ALA • TALKKARI

bioenergia
BY AGRIPARTNER

Lisavarustus Veto küttesüsteemidele

Ala-Talkkari tahkekütte konteinerkatlamajadele on võimalik juurde lisada erinevat lisavarustust, et muuta seadmete kasutamine mugavaks ja lihtsaks, vajadusel ka täisautomaatseks.

Labadosaator

Labadosaator võimaldab avatud kütusepunkri kasutamist ja avardab kütusepunkri paigalduse võimalusi. Labadosaatori konstruktsioon ja automaatne juhtimissüsteem tagavad ohutu ja katkematu kütuse etteande.

Suitsugaasipuhasti

Suitsugaasipuhasti eemaldab suitsugaasist tahked osad, suunates need puhasti sees olevasse mahutisse.

Pneumopuhastus

Lühikesed suruõhupuhangud tagavad küttekatla põlemispindade puhtuse. Pneumopuhastus tagab katla suurema jõudluse, pikema kasutusea ning väiksemad hoolduskulud.

Elektriline süütamine

Vähendamaks soojematel perioodidel tarbetut seadmete käigusolemist, on elektrilise süütajaga võimalik katla automaatne süütamine. Selle abil väheneb küttekulu ning küttesüsteem on efektiivsem.

Veto liikuva restiga põletipead

Liigutatav põletirest vähendab šlaki teket. Võimaldab madala tuha sulamistemperatuuriga kütuste (teravili, sorteerjäägid) kasutamist.

Lambda ja Veto XL-juhtimiskeskused

Juhivad põletusseadme võimsust sõltuvalt suitsugaaside jääkhapniku kogusest. Veto XL juhtkeskus tagab põleti ventilaatorite sujuva reguleerimise, mis tagab ökonoomse kütmise.

Automaatne tuhaeemaldus

Tuhateod vähendavad märkimisväärselt küttekatla hoolduse vajadust, suurendavad katla töökindlust ja ohutust ning pikendavad selle kasutusiga.

Veto kaugjuhtimissüsteem

Võimaldab küttesüsteemi jälgimist ja juhtimist internetiga ühendatud arvutist või muudest mobiilsetest seadmetest. Häire tekkimisel saadetakse teade, mis tagab kiire reageerimise.

Tuhamahuti

Vähendamaks tühjendusintervalle, on võimalik lisada tuhatigudele tuhamahutid.

LISAINFO:
Mobiil: 55 22 742
E-post: info@bioenergia.ee
bioenergia.ee

ALA • TALKKARI

bioenergia
BY AGRIPARTNER